

Tokulumi Company Limited 德光(亞洲)有限公司

Unit 3, 12/F, Seapower Centre, 73 Lei Muk Road Kwai Chung, Hong Kong 香港葵涌梨木道73號海暉中心12樓3室

Tel電話 (852) 3464 0731 Fax傳真 (852) 3016 9832



Version: F1701A



產品編號 F14C

功率 30W - 240W

尺寸 大

亮度 70lm/W(3000K)/72lm/W(4000K)/75lm/W(6000K)

照射角度 120度 輸入電壓 AC220V IP等級 65

備註 Epistar LED + 內置Meanwell電源



產品編號 F11L

功率 10W / 20W / 30W / 50W

尺寸 /

亮度 70lm/W(3000K)/72lm/W(4000K)/75lm/W(6000K)

照射角度 120度 輸入電壓 AC220V IP等級 66 備註 超薄型



產品編號 F09SG

功率 50W - 200W

尺寸 /

亮度 70lm/W(3000K)/72lm/W(4000K)/75lm/W(6000K)

照射角度 120度 輸入電壓 AC220V IP等級 65

備註



產品編號 F13SG-400

功率 400W

尺寸 /

亮度 29000lm(Warm White) / 30000lm/W(Cool White)

照射角度 90度 輸入電壓 AC200V IP等級 65

備註 採用美國CREE XBD LED

內置Meanwell電源



Tokulumi Company Limited 德光(亞洲)有限公司

Unit 3, 12/F, Seapower Centre, 73 Lei Muk Road Kwai Chung, Hong Kong 香港葵涌梨木道73號海暉中心12樓3室

Tel電話 (852) 3464 0731 Fax傳真 (852) 3016 9832





產品編號 H02L

功率 60W - 150W

尺寸 /

亮度 70lm/W(3000K)/72lm/W(4000K)/75lm/W(6000K)

照射角度 120度 輸入電壓 220V IP等級 54

備註 E40插頭或直接接電

附吊鋼索



產品編號 H03L

功率 50W - 280W

尺寸 /

亮度 70lm/W(3000K)/72lm/W(4000K)/75lm/W(6000K)

照射角度 45 / 90 / 120度

IP等級 65

備註 內置Meanwell電源